

Airless Katkı

Teknik bilgi 5.7.9

- Uygulama:** GK69-0901, tüm TPC-ACR/PUR sonkatlar, 2K PU dolgu astarları için uygundur.
- Özellikler:** Yayılmayı iyileştirir ve yüksek sıcaklıklardaki solvent kaynamasını engeller, ayrıca normal sprey tabanca uygulamaları için de kullanılabilir.
- Notlar:** Airless / airmix uygulamasında, İğne delikçiği problemini önlemek için , sonkatlara eklenmelidir.
- Özel bilgiler:** Ürünün 0,1 µm'den büyük partiküller içermesi önlenemez.
Ürünler sadece uzmanca kullanım için uygundur.

	Ürün Yapısı	GK69-0901 Airless Katkı			
			Salcomix 2K PUR-Astarlar, 2K ACR-, PUR-Sonkatlar, 2K Salcomix Vernikler		
	Karıştırma oranı	Karışım 1	100 % Ağırlıkça PUR-altkatlar, ACR-, PUR-sonkatlar, vernikler 2 - 5 % Ağırlıkça GK69-0901		
	Sertleştirici		bkz. İlgili ürüne ait TI		
	Tiner		bkz. İlgili ürüne ait TI GK69-0901 bkz. İlgili ürüne ait TI		
	23°C DIN 4'te viskozite	Kuru Film Kalınlığı (DFT)		Kullanım Ömrü 20°C	Parlaklık (60°)
	Nesne sıcaklığında kurutma	Toz Kuruması	Dokunma Kuruması	Montaj Kuruması	Yeniden Boyanabilme
	20°C	-	-	-	-
	60°C	-	-	-	-