

Aktivatör

Teknik bilgi 5.7.5

- Uygulama:** GK69-2911-0111, inceltici aktivatör, kap ömrünü düşürür, tüm TPC-ACR/-PUR ürünler, 2K PU astarlar ve ErgoClear vernik için uygundur.
- Özellikler:** Sprey uygulama güvenliğini, yüzey kurumasını ve kürlenmeyi geliştirir (özellikle 10 °C'nin altında, bant dayanımı;parça tamiri için)
- Notlar:** Aktivatör fazla kullanıldığında, sonkat ve verniklerde parlaklık kaybı riski vardır.
- Özel bilgiler:** Ürünün 0,1 µm'den büyük partiküller içermesi önlenemez.
Ürünler sadece uzmanca kullanım için uygundur.

	Ürün Yapısı	GK69-2911 Aktivatör			
			Salcomix 2K ACR-, PUR-Sonkatlar, 2K Vernik		
	Karıştırma oranı	Karışım 1	100 % Ağırlıkça 2K PUR-altkatlar, 2K ACR-, PUR-sonkatlar, 2K Salcomix vernikler 2,5-5 % Ağırlıkça GK69-2911-0111		
	Sertleştirici		bkz. İlgili ürüne ait TI		
	Tiner		bkz. İlgili ürüne ait TI GK69-2911-0111 bkz. İlgili ürüne ait TI		
	23°C DIN 4'te viskozite	Kuru Film Kalınlığı (DFT)		Kullanım Ömrü 20°C	Parlaklık (60°)
	Nesne sıcaklığında kurutma	Toz Kuruması	Dokunma Kuruması	Montaj Kuruması	Yeniden Boyanabilme
	20°C	-	-	-	-
	60°C	-	-	-	-