

Kıvamlaştırıcı

Teknik bilgi 5.7.6

- Uygulama:** GJ50-0067, Tikсотropi katkısı, tüm salcomix astar ve sonkatlar için uygundur.
- Özellikler:** Sprey uygulama güvenliğini (akma direncini iyileştirir) ve film oluşumunu iyileştirir. Kalın tekstüre/gofre etkili etki elde etmek için kullanılır (Örnek 821, 595, 901 tekstüre sonkatlar için).
- Özel bilgiler:** Ürünün 0,1 µm'den büyük partiküller içermesi önlenemez. Ürünler sadece uzmanca kullanım için uygundur.

	Ürün Yapısı	GJ50-0067 Kıvamlaştırıcı				
			Salcomix Astarlar/ Sonkatlar / Vernikler			
	Karıştırma oranı	Karışım 1	100 % Ağırlıkça Altkatlar / Sonkatlar / Vernikler 10 % Ağırlıkça GJ50-0067			
	Sertleştirici		bkz. İlgili ürüne ait TI			
	Tiner		bkz. İlgili ürüne ait TI			
	23°C DIN 4'te viskozite		Kuru Film Kalınlığı (DFT)		Kullanım Ömrü 20°C	Parlaklık (60°)
	Nesne sıcaklığında kurutma		Toz Kuruması	Dokunma Kuruması	Montaj Kuruması	Yeniden Boyanabilme
	20°C		-	-	-	-
	60°C		-	-	-	-