

Salcomix SV20-0505

Salcomix Yüzey Temizleyici

Teknik Bilgi 5.8.3

Uygulama:	Eski boyanın, OEM boyalarının ve zımparalanmış yüzeylerin sonkat uygulamasından önce temizlenmesi / yağdan arındırılması
Özellikler:	Solvent kombinasyonu sayesinde ıslatma kusurlarını, silikon açmasını ve kraterlenmeyi önler
Özel Notlar:	Bu ürünün 0,1 µm'den küçük parçacıklar içerdiği göz ardı edilemez Ürünler yalnızca profesyonel kullanıma uygundur.

Ürün	Salcomix Yüzey Temizleyici SV20-0505			
VOC - 785 g/L	Depolama Stabilitesi 36 ay			
Yoğunluk 0,785 g /ml	Yanıcılık: > 24°C			
Salcomix Yüzey Temizleyici, ilk zımparadan veya nihai boyadan önce eski boyanın, OEM boyalarının ve zımpara yüzeylerinin temizlenmesi için çok uygundur. Çözücülerin spesifik kombinasyonu, yağ, katran ve kir kalıntılarının giderilmesini sağlar. Salcomix Silicone Remover SV20-0505, bu özelliklerden dolayı astar ile sonkat arasındaki ıslatma kusurlarını, silikon açmasını ve kraterlenmeyi önler Çalışma Adımları: Adım 1) Silikon Sökücü SV20-0505 ile silin ve kurulayın Adım 2) P80 - P320 Zımpara kağıdı ile yüzeyi zımparalayın Adım 3) Silikon Sökücü SV20-0505 ile tekrar silin ve kurulayın Adım 4) Tekrar kuru bezle temizleyin Adım 5) Çözücülerin buharlaşmasına izin vermek için 20 ° C'de 10 dakika boyunca flaş kapalı tutun.				
				
Sil ve Kurula	P80-P320 ile zımpara	Tekrar Sil ve Kurula	Kuru bez ile tekrar temizleme	Flash off 10 dk.