

TXT Flow

Teknik bilgi 5.7.7

Uygulama:	GJ50-0030 katkısı, İnce pütürlü yüzeyler elde etmek ve parlaklığı düşürmek için katkı
Özellikler:	Sonkatlarda çok ince tekstüre/gofre etkisi için
Notlar:	Malzemeyi süzmeyin!
Özel bilgiler:	Ürünler sadece uzmanca kullanım için uygundur.

	Ürün Yapısı	GJ50-0030 TXT Flow			
			Salcomix 2K ACR-, PUR-Sonkatlar, 2K Vernik		
	Karıştırma oranı	Karışım 1	100 % Ağırlıkça 2K ACR-, PUR-Sonkatlar, 2K Vernik 10 – 20 % Ağırlıkça GJ50-0030		
	Sertleştirici		bkz. İlgili ürüne ait TI		
	Tiner		bkz. İlgili ürüne ait TI		
	23°C DIN 4'te viskozite	Kuru Film Kalınlığı (DFT)		Kullanım Ömrü 20°C	Parlaklık (60°)
	Nesne sıcaklığında kurutma	Toz Kuruması	Dokunma Kuruması	Montaj Kuruması	Yeniden Boyanabilme
	20°C	-	-	-	-
	60°C	-	-	-	-