



İpuçları

- **Son yüzey**Mat
- **Kapsama alanı**14 m2/L
- **Kuruma Süresi**Katlar arası bekleme süresi min 2 saattir.Tam kuruma süresi min.24 saattir. Yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
- **Katlar**2

Ürün Özellikleri

- **SU BAZLI**
- **MAKİNEDE RENKLENDİRİLEBİLEN BEYAZ**
- **DÜŞÜK KOKU**

Ürün Açıklaması

Rahatsız edici kokusu olmayan, sararmayan, yüksek kapama ve iyi yapışma özelliğine sahip, ekonomik son kat mat iç cephe boyasıdır.

Uygulama Açıklaması

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, tozsuz, temiz ve düzgün olmalıdır. Sıva, macun, astarlama vb. alt yüzey işlemleri tamamlanmış her türlü iç yüzey duvarlarda son kat olarak kullanılır. Macun ya da alçı macun uygulanmış yeni yüzeylere FİT PLASTİK MAT boya öncesinde ince 1 kat SATEN ALÇI ASTARI ve İZOLASYON ASTARI 1/7 kullanılmalıdır. Daha önce su ya da solvent bazlı bir boyayla boyanmış, kirlenmiş ya da dekoratif amaçla renk değişimi yapılmak istenen eski boyalı yüzeylerde FİT PLASTİK MAT boya öncesinde 1 kat GEÇİŞ ASTARI veya FİT ÖRTÜCÜ ASTAR uygulanmalıdır. Astar kat uygulamalarından 24 saat sonra FİT PLASTİK MAT yüzey durumuna göre en az 2 kat uygulanmalıdır. Katlar arası bekleme süresi minimum 2 saattir.

Sağlık & Güvenlik

