



Ürün Açıklaması

Su Bazlı, rahatsız edici kokusu olmayan, zamanla renk değişimi yapmayan, sararmayan, yüksek kapama ve iyi yapışma özelliklerine sahip , son kat mat iç cephe duvar boyasıdır.

Uygulama Açıklaması

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, tozsuz, temiz ve düzgün olmalıdır. Sıva, macun astarlama vb. alt yüzey işlemleri tamamlanmış her türlü iç yüzey duvarlarda son kat olarak kullanılır. Macun veya alçı macun uygulanmış yeni yüzeylere SİLİKONLU boya öncesinde SATEN ALÇI ASTARI ve İZOLASYON ASTARI 1/7 kullanılmalıdır. Daha önce su veya solvent bazlı bir boyayla boyanmış, kirlenmiş ya da dekoratif amaçla renk değişimi yapılmak istenen eski boyalı yüzeylerde FİT SİLİKONLU boya öncesinde 1 kat GEÇİŞ ASTARI veya FİT ÖRTÜCÜ ASTAR uygulanmalıdır. Astar kat uygulamalarından 24 saat sonra FİT SİLİKONLU yüzey durumuna göre en az 2 kat uygulanmalıdır. Katlar arası bekleme süresi minimum 2 saattir.

İpuçları

- **Son yüzey**Mat
- **Kapsama alanı**14 m² / L
- **Kuruma Süresi**Katlar arası bekleme süresi min 2 saattir.Tam kuruma süresi min.24 saattir. Yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir..
- **Katlar**2

Ürün Özellikleri

- **DÜŞÜK KOKU**

- YÜKSEK KAPLAMA ALANI
- RAHAT UYGULAMA
- SU BAZLI