



Ürün Açıklaması

Su ile inceltilabilen, rahatsız edici kokusu olmayan örtücü astardır. İç mekânlarda su veya solvent bazlı son kat boyaların altında, özellikle solvent bazlı boya üzerine su bazlı boya uygulamalarında kullanılır. Uygulandığı yüzeyde emiciliği azaltır ve son katın kapamasını güçlendirir. Son kata düzgün dayanıklı alt yüzey hazırlanmasını sağlar, son kat sarfiyatını azaltır.

Uygulama Açıklaması

Alt yüzey işlemleri tamamlanmış (macun ve astar uygulanmış) temiz, kuru ve düzgün yüzeylere uygulanmalıdır. İnceltme oranına göre inceltilip karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. GEÇİŞ ASTARI 1 kat halinde rulo ile uygulanır. Uygulamada rulo hareketlerinin tek yöne doğru olmasına dikkat edilmelidir.

İpuçları

- **Kapsama alanı**15m²/L
- **Kuruma Süresi**Üzerine son kat boya uygulanması için 24 saat beklenmesi önerilir.
- **Katlar**1

Ürün Özellikleri

- **TUTUNMAYI KUVVETLENDİRİR VE SON KATIN DAYANIMINI ARTTIRIR**
- **BASIT VE KOLAY YÜZEY HAZIRLIĞI**