



Macun İç Cephe

Boyut

4,5 KG 25 KG

Miktar

Add to Shopping list

Favoriler

Mağaza Bul

İpuçları

- **Kapsama alanı**1m2/kg
- **Kuruma Süresi**Min. 2 saat (20°C, %50 bağıl nem). Tam kuruma: 24 saat (20°C, %50 bağıl nem)
*Daha düşük sıcaklık ve daha yüksek bağıl nem kuruma süresini uzatır.

Ürün Özellikleri

- **TUTUNMAYI KUVVETLENDİRİR VE SON KATIN DAYANIMINI ARTTIRIR**
- **SU BAZLI**

Ürün Açıklaması

Akrilik esaslı,su bazlı, iç cephe yüzey düzeltme macunudur.

Uygulama Açıklaması

Çok emici ve tozuma karakterli yüzeylerde Saten Alçı Astarı veya İzolasyon Astarı 1/7 inceltilerek yüzeye doygunluk temin edinceye kadar; emiciliği çok az, tozuma yapmayan ham sıvalı iç yüzeylerde 1 kat uygulanmalıdır. Belirtilen astarlar uygulama öncesinde Akrilik İç Cephe Macunu iyice karıştırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyin kuru ve tozsuz olmasına dikkat edilmelidir. İç Cephe Macunu yüzeyin pürüzlülüğüne bağlı olarak bir veya 2 kat halinde (istenen yüzey düzgünlüğü sağlanıncaya kadar) spatula veya esnek çelik mala veya püskürtme makinesi ile uygulanmalıdır

Sağlık & Güvenlik

-