



Ürün Açıklaması

Su bazlı, yüksek kapama ve mükemmel beyazlığa sahip, kolay uygulanabilen, iyi yapışma özelliğine sahip, son kat, mat iç cephe duvar boyasıdır.

Uygulama Açıklaması

"Uygulama yapılacak yüzeydeki kir ve tozlar mekanik yollarla yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Yüksek boya performansının sağlanabilmesi için alt yüzey önemlidir. Düzgün ve pürüzsüz yüzey elde etmek için, ince sıvalardaki bozukluklar, lokal veya komple macunlama veya alçı-macunlama yapılarak giderilebilir. Macun kuruduktan sonra zımparalanmalı ve tozlar yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Saten Alçı Astarı çok ince 1 kat olarak, yüzeyde film bırakmasına izin vermeyecek şekilde uygulanmalıdır Astar kat uygulamalarından 24 saat sonra PLASTİK MAT yüzey durumuna göre en az 2 kat uygulanmalıdır.

Son kat boyada azami kapaticılık için, inceltme oranlarına, katlar arası bekleme sürelerine, uygun astar kullanımına özen gösterilmelidir.

İpuçları

- **Son yüzey**Mat
- **Kapsama alanı**14 m²/L

- **Kuruma Süresi**Katlar arası bekleme süresi min 2 saattir.Tam kuruma süresi min.24 saattir. Yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
- **Katlar**2

Ürün Özellikleri

- **SU BAZLI**
- **MAKİNEDE RENKLENDİRİLEBİLEN BEYAZ**
- **YÜKSEK KAPLAMA ALANI**
- **YÜZEY HATALARINI GİZLER**
- **UZUN ÖMÜRLÜ**
- **DÜŞÜK KOKU**