



Ürün Açıklaması

Su Bazlı, Rahatsız edici kokusu olmayan, su emme özelliği düşük, zamanla renk değişimi yapmayan, sararmayan, yüksek kapama ve iyi yapışma özelliğine sahip, silinebilen son kat mat iç cephe duvar boyasıdır.

Uygulama Açıklaması

Alt yüzey işlemleri tamamlanmış (macun ve astar uygulanmış) temiz, kuru ve düzgün yüzeylere uygulanmalıdır. İnceltme oranına göre inceltip, karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. Silikonlu Mat min. 2 kat halinde rulo ile uygulanır. Uygulamada rulo hareketlerinin tek yöne doğru olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama katları arasında yaz ve kış farkına göre 2-4 saat beklenmelidir. Kestirmelerde bindirme yapılmamasına özen gösterilmelidir.

İpuçları

- **Son yüzey**Mat
- **Kapsama alanı**14 m²/L
- **Kuruma Süresi**Katlar arası bekleme süresi min 2 saattir.Tam kuruma süresi min.24 saattir. Yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
- **Katlar**2

Ürün Özellikleri

- RAHAT UYGULAMA
- YÜZEY HATALARINI GİZLER
- YÜKSEK RENK DAYANIMI
- YÜKSEK ÖRTÜCÜLÜK
- UZUN ÖMÜRLÜ
- DÜŞÜK KOKU
- SIÇRATMA VE DAMLATMA YAPMAZ
- HIZLI KURUYAN
- LEKE DAYANIMLI
- ULTRA YAPIŞMA
- EŞSİZ KREMSİ DOKU
- SİLİNEBİLİR
- SU BAZLI
- MAKİNEDE RENKLENDİRİLEBİLEN BEYAZ