



Ürün Açıklaması

Su Bazlı, İyi kapama ve mükemmel beyazlığa sahip, nefes alabilen, kolay uygulanabilen, tavan boyamasında kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiş ve geliştirilmiştir.

Uygulama Açıklaması

Alt yüzey işlemleri tamamlanmış (macun ve astar uygulanmış) temiz, kuru ve düzgün yüzeylere uygulanmalıdır. İnceltme oranına göre inceltip, karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. TAVAN BOYASI min. 2 kat halinde rulo ile uygulanır. Uygulamada rulo hareketlerinin tek yöne doğru olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama katları arasında yaz ve kış farkına göre 2-4 saat beklenmelidir.

İpuçları

- **Son yüzey**Mat
- **Kapsama alanı**14 m²/L
- **Kuruma Süresi**Katlar arası bekleme süresi min 2 saattir.Tam kuruma süresi min.24 saattir. Yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir.
- **Katlar**2

Ürün Özellikleri

- **RAHAT UYGULAMA**
- **UZUN SÜRELİ BEYAZLIK**
- **DÜŞÜK KOKU**
- **HIZLI KURUYAN**
- **SU BAZLI**

